



Motocultor

FORCE 3TG6A

135cm

Ancho de Trabajo

15hp

Potencia Máxima

Diésel

Tipo de Combustible







Transmisión	Engranaje 4WD (4x4)
Material de caja de cambios	Superior: Aluminio Inferior: Fierro Fundido
Capacidad de aceite caja principal	2.5L
Capacidad de aceite caja secundaria	0.8L
Manillar	Arriba, abajo, izquierda y derecha
Rango de ajuste horizontal del nivel del manillar	270°
Rango de ajuste vertical superior e inferior del manillar	60°
Modo de transmisión de salida del motor	Directa de engranajes
Tipo de embrague principal	Placa de fricción
Estado de embrague principal	Abierto
Conexión de implementos	Directa
Ancho de labrado	900-1350mm
Profundidad de labrado	300mm
Profundidad de zanja	>=100mm
Ancho de zanjeo	250mm
Abertura de zanja	Por cuchillas
Cambio de marchas caja principal	-1012
Tipo de cambio	Por palanca

Motocultor

FORCE 3TG6A

135cm	15HP	Diesel
Ancho de	Potencia	Tipo de
Trabajo	Máxima	Combustible

- Motor Force Diésel 15hp
- Arranque Eléctrico y Manual Retractil
- Parachoque Delantero
- Filtro de aire en baño de aceite
- Oble caja 4x4



Motor

Tipo de Motor	Monocilindrico 4T vertical
Potencia Máxima	15HP
Tipo de combustible	Diesel
Capacidad de combustible	5 Litros
Consumo de combustible	2.5L/h
Sistema de enfriamiento	Aire forzado

Caja de cambios y marchas		
Caja principal	-1012	
Caja de apoyo	Rapido - Lento	
Caja secundaria		
Para Levantamiento de suelos y deshierbe		
Para Zanjado de terrenos		
Para Labranza y Aporque		







Motocultor

FORCE 3TG6A

15HP 135cm Diesel Ancho de Potencia Tipo de Máxima Trabajo Combustible

Motor Force Diésel 15hp

Arranque Eléctrico y Manual Retractil

Parachoque Delantero

Filtro de aire en baño de aceite

Oble caja 4x4

Accesorios Incluidos



Rotovador



Zanjeador



Zanjeador apocador



<u>Arado Ajustable</u>



Cuchillas de Cobertura



Llantas de caucho 55cm



Llantas Metalicas 45cm

Dimensiones de equipo

En milímetros В Н 1640 800 980

