

## EZ 3000CX



<b>ALTERNADOR</b>	Salida máxima (VA)	3000
	Salida nominal (VA)	2600
	Frecuencia (HZ)	60
	Voltaje de salida (V)	220
	Corriente nominal DC (A)	-
<b>MOTOR</b>	Modelo	GP200
	Tipo de motor	4 tiempos - OHV
	Sistema de valvulas	Monocilíndrico
	Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	196
	Capacidad de tanque de combustible (l)	11.5
	Horas continuas de operación	6.9
	Sistema de arranque	Arranque retráctil o de retroceso
	Nivel de ruido (db) bajo carga nominal a 7m	-
	Combustible usado	Gasolina de 90
<b>DIMENSIONES</b>	Longitud (mm.)	595
	Ancho (mm.)	435
	Altura (mm.)	485
	Peso Seco (kg.)	44
<b>EXTRAS</b>	Accesorios incluidos	2 enchufes 250V/30A, 1 sacabujías
	Garantía	1 Año
<b>CARACTERÍSTICAS ADICIONALES</b>	1. Fase	Monofásico
	2. Regulador automático de voltaje	Analógico
	3. Regulador eco-throttle	No
	4. Cargador de batería	No
	5. Interruptor de circuito CA	Si
	6. Voltímetro	Si
	7. Medidor de combustible	Si
	8. Alerta de aceite	Si
	9. Arranque eléctrico	No
	10. Alarma de sobrecarga	No
	11. Capacidad de aceite del motor (litros)	0.6
	12. Aceite recomendado	SAE 10W-30 API
	13. Otros elementos incluidos: ruedas y mango, etc.	Kit de ruedas
<b>APLICACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iluminación</li> <li>- Herramientas Eléctricas</li> <li>- Uso doméstico</li> <li>- Minería</li> <li>- Construcción</li> <li>- Agricultura</li> </ul>	