



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS68-4A/28

5100068375

[Página de inicio](#) >> [Catálogo](#) >> [Productos](#) >> [Compactación](#) >> [Apisonadores vibratorios](#) >> [Apisonadores de cuatro tiempos](#) >> **BS68-4A/28**



BS68-4A/28

Número de artículo 5100068375

Apisonador de cuatro tiempos de 280 mm con pata de cabra para la compactación del suelo.

Detalles del producto

- Mayor altura de salto y elevada fuerza de impacto
- Una sola palanca para el arranque, la marcha al ralentí y la parada
- Filtro de aire eficiente
- Manillar de mando ergonómico
- Indicador de advertencia de bajo nivel de aceite

Especificaciones técnicas

BS68-4A/28

	Metric
Serie	BS68

RENDIMIENTO MECÁNICO	Metric
Régimen de percusión	689 1/min
Contundencia	19 kN
Marcha de avance	12,00 m/min

SISTEMA ELÉCTRICO	Metric
Élément de commande	Pulsador
Luz entre electrodos de bujía	0,60 - 0,70 mm

COMBUSTIBLE	Metric
Características del aceite	SAE 10W-40
Cantidad de aceite	0,900 l

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS	Metric
Altura de salto de la zapata	63 mm
Longitud zapata apisonamiento	340 mm
Peso	69,10 kg
Peso de servicio	70,0 kg
Altura	950 mm
Longitud	662 mm
Anchura zapata apisonamiento	280 mm
Anchura	347 mm

Errores y omisiones son reservados. La información contenida en esta hoja de datos se basa en los conocimientos actuales. Sin embargo, esto no garantiza las características del producto específicos ni establece una relación jurídica contractual.

DATOS AMBIENTALES	Metric
--------------------------	--------

Suma vibr. mano-brazo (norma)	EN 500-4
Nivel de presión acústica LpA	91,0 dB(A)
Niv.potenc.acústica LWA,medida	103,0 dB(A)
Suma vibr. mano-brazo (medido)	9,4 m/s2
Rango de Tª de almacenamiento	-30 - 50 °C
Schalldruckpegel LpA (Norm)	EN 500-4
Incertidumbre de medición HAV	1,0 m/s2
Rango temp. de funcionamiento	-10 - 40 °C
Niv.potenc.acústica LWA(norma)	EN 500-4
Niv.potenc.acústica LWA,garant	108,0 dB(A)

MOTOR DE COMBUSTIÓN	Metric
Núm. rev. máx. motor s/ carga	1.850 1/min
Bujía modelo	DENSO U16FSR-UB, NGK CR5HSB
Carga de aceite max.	0,30 l
Cilindrada	121 cm3
Denominación del motor	GXR120RT-KR-W1-SD
Norma (potencia de servicio)	ISO 3046-1
CO2 (NRSC)	674,00 g/KWh
Arranque modelo	Arranque reversible
Norma (rendimiento máx)	SAE J1349
Refrigeración	Refrigeración por aire
Fabricante del motor	Honda
Rendimiento de servicio	2,7 kW
Modelo de motor	Motor de gasolina
Tipo de combustible	Gasolina
Val. lím. para emis. de escape	US Phase 3, EU Stage V, China Stage 2
Consumo de combustible	1,00 L/Std 0,75 kg/h
Capacidad del depósito	3,00 l
No. de cilindros	1
Sistema de combustión	Cuatro tiempos

Errores y omisiones son reservados. La información contenida en esta hoja de datos se basa en los conocimientos actuales. Sin embargo, esto no garantiza las características del producto específicos ni establece una relación jurídica contractual.

Norma (potencia nominal)	SAE J1349
Potencia nominal	2,7 kW, 2,3 kW
Mezcla de combustible	Carburador
Características del aceite	SAE 10W-40
Número de revoluciones nominal	3.600 1/min
Revoluciones de funcionamiento	3.950 1/min

Nota:
Esta disponibilidad del producto puede variar de un país a otro. Es posible que la información / productos pueden no estar disponibles en su país. Información más detallada sobre la potencia del motor se puede encontrar en el manual del operador; la potencia de arranque puede variar debido a las condiciones específicas de operación. Sujeto a modificaciones y errores esperados. Aplicable también a las ilustraciones. Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Errores y omisiones son reservados. La información contenida en esta hoja de datos se basa en los conocimientos actuales. Sin embargo, esto no garantiza las características del producto específicos ni establece una relación jurídica contractual.