

EC15000



ALTERNADOR	Salida maxima (W)	11000
	Salida nominal (W)	10000
	Frecuencia (HZ)	50/60
	Voltaje de salida (V)	220 / 380
	Corriente nominal DC (A)	52.2/21.7
MOTOR	Modelo	GX630H
	Tipo de motor	4 tiempos - OHV / 23HP
	Sistema de valvulas	Bicilíndrico - V TWIN
	Cilindrada (cm3)	688
	Consumo de combustible (l/h)	6
	Horas continuas de operación Sistema de arranque	5.3 Arranque automatico a batería
	Nivel de ruido (db) bajo carga nominal a 7m	103.4
	Combustible usado	Gasolina de 90
DIMENSIONES	Longitud (mm.)	980
	Ancho (mm.)	670
	Altura (mm.)	900
	Peso Seco (kg.)	160
EXTRAS	Accesorios incluidos	2 enchufes, 1 sacabujías con palanca, 1 embudo para aceite, 1 batería y 4 ruedas
	Garantia	2 Años
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	Fase	Monofásico / Trifásico
	Regulador automático de voltaje	Digital
	Cargador de batería	-
	Interruptor de circuito CA	Si
	Voltímetro	Si
	Medidor de combustible	Si
	Alerta de aceite	No
	Arranque eléctrico	Si
	Capacidad de tanque combustible (litros)	25
	Capacidad de aceite del motor (litros)	1.5
	Aceite recomendado	SAE 10W-30 API
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> - Iluminación - Herramientas Eléctricas - Uso doméstico - Minería - Construcción - Agricultura 	